Регламет технічного обслуговування RDX (2014-...)

Акура Центр Аеропорт

Періодичність проведення: Здійснюйте, перш ніж пробіг автомобіля досягне вказаного значення або мине зазначена кількість місяців, залежить від того, що відбувається раніше		x1000	**15**	**30**	**45**	**60**	**75**	**90**	**105**	**120**	**135**	**150**	**165**	**180**
		місяців	**12**	**24**	**36**	**48**	**60**	**72**	**84**	**96**	**108**	**120**	**132**	**144**
Заміна моторної оливи та оливного фільтра			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Заміна елементів повітряного фільтра				●		●		●		●		●		●
Перевірка зазорів клапанів					●			●			●			●
Заміна паливного фільтра								●						●
Перевірка свічок запалювання			●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
Заміна свічок запалювання										●				
Заміна паса ГРМ і перевірка водяної помпи										●				
Регулювання тягових пасів додаткових агрегатів				●		●		●		●		●		●
Налаштування холостого ходу										●				
Заміна охолоджувальної рідини двигуна			перша - через 200 000 км чи 10 років, далі - кожні 100 000 км чи 5 років											
Заміна трансмісійної рідини					●			●			●			●
Заміна рідини передатного механізму					●			●			●			●
Заміна рідини заднього диференціала				●				●				●		
Перевірка передніх і задніх гальмівних механізмів			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Заміна гальмівної рідини			Кожні 3 роки											
Перевірка та налаштування паркувального гальма			●	●		●		●		●		●		●
Пиловий фільтр салону		огляд	●		●		●		●		●		●	
		заміна		●		●		●		●		●		●
Ротація коліс			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
робота індикаторів і вказівників на панелі приборів			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Діагностика елекртичних систем приладом HDS			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			2	2,1	4,2	2,1	1,8	5,3	1,8	3,9	4,2	2,1	1,8	5,3
запасні частини та витратні матеріли для регламентних робіт із техобслуговування														
олива моторна (0W20), л	4,7		1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298
фільтр оливи ДВС, шт	1		244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244
прокладка пробки моторної оливи	1		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
фільтруючий елемент повітрянй, шт	1			718		718		718		718		718		718
фільтруючий елемент салону, шт	1			599		599		599		599		599		599
фільтр паливний, шт	1							1 650						1 650
свічка запалювання, шт	6									3 857				
Деталі для заміни пасу ГРМ (к-кт)	1									8 618				
Олива коробки передач (АКПП), л	4				1 866			1 866			1 866			1 866
прокладки пробки АКПП (злив-залив) к-к	1				117			117			117			117
Олива розподільчої коробки (РКП), л	0,6				762			762			762			762
прокладка пробки РКП	2				60			60			60			60
Рідина заднього дифференціалу (л)	1,5			823				823				823		
прокладки пробок дифференціалу (2шт)	1			89				89				89		
герметик для двигуна	0,2				111			111			111			111
запасні частини, витратні матеріли та вартість робіт (для додаткових та рекомендованих сервісних операцій)														
прокладки клапанної кришки	1				2 803			2 803			2 803			2 803
рідина гальмівної системи (0,5л)	1		319											
охоложжуюча рідина	7		1 662											
Контрольні перевірки:														
Кульові шарніри тяг, механізм керма, захисні чохли			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Елементи підвіски			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Зарядженість акамуляторної батареї			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Захисні чохли рушійних валів			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Стан гальмових шлангів і трубок (включно з ABS)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Рівні та стан усіх робочих рідин			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Трубки та з"єднання системи охолодження			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Стан випускної системи			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Паливопроводи та з"єднання			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
загальний номратив на контрольні перевірки			0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Загальна кількість часу			2,7	2,8	4,9	2,8	2,5	6,0	2,5	4,6	4,9	2,8	2,5	6,0
Вартість робіт			**1 620**	**1 680**	**2 940**	**1 680**	**1 500**	**3 600**	**1 500**	**2 760**	**2 940**	**1 680**	**1 500**	**3 600**
Запасні частини і Матеріали			1 572	3 801	4 488	2 889	1 572	8 368	1 572	15 364	4 488	3 801	1 572	7 455
Загальна вартість технічного обслуговування			3 192	5 481	7 428	4 569	3 072	11 968	3 072	18 124	7 428	5 481	3 072	11 055
Рекомендовані роботи:														
Чищення і змащення напрямних склопідіймачів			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Перевірка кутів встановлення коліс				●		●		●		●		●		●
Огляд і заміна щіток склоочисників				●		●		●		●		●		●