



Официальный диллер : Види ИНСАЙТ



## КАРТА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Предлагаемый график разработан для модели

**CR-V 2.0 (МКПП) 2007-2012 / GBR-Product**

Данная модель должна эксплуатироваться на полусинтетических и (или) синтетических маслах, удовлетворяющих требованиям стандарта API для SJ/CF.

График специально разработан Honda Motor Co., Ltd. с учетом условий эксплуатации автомобиля на территории Украины.

**ВНИМАНИЕ!** Этот регламент предусматривает использование **только** оригинальных запасных частей производства компании **HONDA**

Обязательные операции при выполнении ТО			Интервалы обслуживания											
Осуществляется до указанного пробега автомобиля или до истечения указанного временного срока, (в зависимости от того, что наступает раньше)	х 1000 км		15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180
	месяцев		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144
1	Моторное масло и масляный фильтр - замена		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	Рабочий элемент воздушного фильтра - проверка (замена при необходимости или в назначенное время)		o	*	o	*	o	*	o	*	o	*	o	*
3	Зазоры клапанов - регулировка				*			*			*			*
4	Топливный фильтр - замена				*			*			*			*
	<i>При использовании некачественного топлива - замена</i>				*			*			*			*
5	Свечи зажигания - замена	плат. / ирид.								*				
7	Ремень привода навесного оборудования - проверка		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
8	Обучение холостого хода									*				
9	Трансмиссионная жидкость, замена	МКПП				*				*				*
10	Рабочая жидкость зад. дифференциала	CR-V	*					*					*	
12	Передние и задние тормозные механизмы		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
13	Настройка стояночного тормоза		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
14	Фильтр системы вентиляции салона		o	o/*	o	o/*	o	o/*	o	o/*	o	o/*	o	o/*
15	Настройка фар		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
16	Ротация колес (одновременно проверить состояние и давление возд. в шинах)		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17	Проверка автомобиля в движении : шум, стабильность, функционирование индикаторов и указаний на панели приборов		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
18	Проверка электронных систем с использованием HDS		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
19	Замена тормозной жидкости		Каждые 36 месяцев (0,3 н/ч)											
20	Охлаждающая жидкость двигателя		первая замена - через 200 тыс. км, дальше - каждые 100 тыс. км. (0,4 н/ч)											
<b>Визуальные проверки (корректность установления, отсутствие трещин, ржавчины и других признаков коррозии)</b>														
21	Уровень и качество всех рабочих жидкостей (замена при необходимости)													
22	Аккумуляторная батарея : уровень электролита и заряженность													
23	Шаровые опоры тяг и рулевого механизма, защитных чехлов													
24	Детали подвески													
25	Состояние тормозных шлангов и трубок: (включительно из ABS,VSA,модулятором VSA,главным цилиндром)		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
26	Выпускная система													
27	Топливопроводы и их соединения													
28	Трубки и соединения системы охлаждения двигателя													
<b>Ориентировочное время выполнения работ (час)</b>			2,2	2,1	3,0	2,9	2,1	3,1	2,1	2,9	3,0	2,1	2,2	3,8
<b>Ориентировочная стоимость работ (грн) с НДС</b>			792	756	1 080	1 044	756	1 116	756	1 044	1 080	756	792	1 368
<b>Запасные части и материалы</b>														
№	Наименование	Количество	Стоимость											
1	Масло моторное синтет. Honda HFS-E 5W30, л	3,8	808	808	808	808	808	808	808	808	808	808	808	808
2	Фильтр масляный, шт.	1	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213
3	Шайба уплотнительная ДВС, шт.	1	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
4	Фильтр воздушный, шт.	1		852		852		852		852		852		852
5	Фильтр системы вентиляции салона, шт.	1		393		393		393		393		393		393
8	Жидкость для МКПП (MTF) , литр	2,3				869				869				869
9	Шайба уплотнительная МКПП, шт.	1				18				18				18
10	Фильтр топливный, шт.	1						3 535						3 535
11	Свечи зажигания, шт.	4								2 654				
12	Жидкость DPSPF (задний редуктор), литр	1,25	483					483						483
13	Шайба уплотнительная (редуктор), шт.	2	36							36				36
14	Герметик при регулировке клапанов, тубик	0,1			56			56			56			56
15	Охлаждающая жидкость (долив), литр	0,5	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
<b>Ориентировочная стоимость материалов, грн. с НДС</b>			1 558	1 891	1 095	2 778	1 039	6 000	1 039	5 433	1 095	1 891	1 558	6 368
<b>ИТОГО ориентировочная стоимость ТО без дополнительных работ, грн.</b>			2 350	2 647	2 175	3 822	1 795	7 116	1 795	6 477	2 175	2 647	2 350	7 736
<b>Перечень возможных дополнительных материалов для планового ТО</b>														
1	Силиконовая смазка-спрей, бал.	0,2	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
2	Очиститель спрей	1	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133
3	Тормозная жидкость, банка (0,5 л.)	2			575			575			575			575
4	Прокладка клапанной крышки (при необх), шт.	1						589						589
5	Фильтр АКПП для автомобилей с АКПП	1												
<b>Перечень дополнительных работ, рекомендованных при выполнении планового ТО</b>														
1	Чистка и смазка направляющих стеклоподъемников (0,2 н.ч.)		72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
2	Углы установки колёс, регулировка (1 н.ч.)			432		432		432		432		432		432

• - Заменить

o - Проверить и отрегулировать, очистить, смазать или долить, в случае необходимости заменить детали, которые вышли из строя

В таблице приведена стоимость запасных частей по состоянию на 01.10.2016

Стоимость может изменяться в зависимости от ценовой политики импортера

**Соблюдение данного графика является обязательным условием для сохранения гарантийных обязательств производителя!**

**На проведение технического обслуживания распространяется скидка согласно действующей Программы Лояльности :**

**для владельцев бонусной карты - скидка согласно накопленому обслуживанию на работы и запчасти**

**для новых клиентов выдается бонусная карта - накопительная скидка на работы и запчасти**