



Официальный диллер : Види ИНСАЙТ



КАРТА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Предлагаемый график разработан для модели :

Civic-4D 1,8-АКПП (2012-2013) TUR - product.

Данная модель должна эксплуатироваться на полусинтетических и (или) синтетических маслах, удовлетворяющих требованиям стандарта API для SJ/CF.

График специально разработан Honda Motor Co., Ltd. с учетом условий эксплуатации автомобиля на территории Украины.

ВНИМАНИЕ! Этот регламент предусматривает использование **только** оригинальных запасных частей производства компании **HONDA**

Обязательные операции при выполнении ТО		Интервалы обслуживания												
Осуществляется до указанного пробега автомобиля или до истечения указанного временного срока, (в зависимости от того, что наступает раньше)	× 1000 км	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	
	месяцев	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	
1	Моторное масло и масляный фильтр - замена	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2	Рабочий элемент воздушного фильтра - проверка (замена при необходимости или в назначенное время)	o	•	o	•	o	•	o	•	o	•	o	•	
3	Зазоры клапанов - регулировка			•			•			•			•	
4	Топливный фильтр - замена При использовании некачественного топлива - замена			•			•			•			•	
5	Свечи зажигания - замена								•					
7	Ремень привода навесного оборудования - проверка	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
8	Обучение холостого хода								•					
9	Трансмиссионная жидкость, замена			•			•			•			•	
12	Передние и задние тормозные механизмы	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
13	Настройка стояночного тормоза	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
14	Фильтр системы вентиляции салона	o	o/•	o	o/•	o	o/•	o	o/•	o	o/•	o	o/•	
15	Настройка фар	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
16	Ротация колес (одновременно проверить состояние и давление возд. в шинах)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
17	Проверка автомобиля в движении : шум, стабильность, функционирование индикаторов и указаний на панели приборов	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
18	Проверка электронных систем с использованием HDS	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
19	Замена тормозной жидкости	Каждые 36 месяцев (0,3 н/ч)												
20	Охлаждающая жидкость двигателя	первая замена - через 200 тыс. км, дальше - каждые 100 тыс. км. (0,4 н/ч)												
Визуальные проверки (корректность установления, отсутствие трещин, ржавчины и других признаков коррозии)														
21	Уровень и качество всех рабочих жидкостей (замена при необходимости)													
22	Аккумуляторная батарея : уровень электролита и заряженность													
23	Шаровые опоры тяг и рулевого механизма, защитных чехлов													
24	Детали подвески													
25	Состояние тормозных шлангов и трубок: (включительно из ABS,VSA,модулятором VSA,главным цилиндром)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
26	Выпускная система													
27	Топливопроводы и их соединения													
28	Трубки и соединения системы охлаждения двигателя													
Ориентировочное время выполнения работ (час)		2,1	2,1	2,7	2,1	2,0	3,6	2,0	2,3	2,7	2,1	2,0	3,6	
Ориентировочная стоимость работ (грн) с НДС		756	756	972	756	720	1 296	720	828	972	756	720	1 296	
Запасные части и материалы														
№	Наименование	Количество	Стоимость											
1	Масло моторное Honda HFE-20 (0W-20), литр	3,8	879	879	879	879	879	879	879	879	879	879	879	879
2	Фильтр масляный, шт.	1	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	
3	Шайба уплотнительная ДВС, шт.	1	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
4	Фильтр воздушный,шт.	1		773		773		773		773		773		
5	Фильтр системы вентиляции салона, шт.	1		393		393		393		393		393		
6	Жидкость для АКПП (DW-1), литр	3,4			1 431			1 431			1 431		1 431	
7	Шайба уплотнительная АКПП, шт.	2			93			93			93		93	
10	Фильтр топливный, шт.	1					2 505						2 505	
11	Свечи зажигания, шт.	4							3 951					
14	Герметик при регулировке клапанов, туб.	0,1			56			56			56		56	
15	Охлаждающая жидкость (долив при необх.), л.	0,5	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	
Ориентировочная стоимость материалов, грн. с НДС			1 110	1 883	2 690	1 883	1 110	5 968	1 110	5 834	2 690	1 883	1 110	5 968
ИТОГО ориентировочная стоимость ТО без дополнительных работ, грн.			1 866	2 639	3 662	2 639	1 830	7 264	1 830	6 662	3 662	2 639	1 830	7 264
Перечень возможных дополнительных материалов для планового ТО														
1	Силиконовая смазка-спрей, бал.	0,2	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
2	Очиститель спрей	1	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	
3	Тормозная жидкость, банка (0,5 л.)	2			575			575			575		575	
4	Прокладка клапанной крышки (при необх.), шт.	1					589						589	
5	Фильтр АКПП для автомобилей с АКПП	1			653			653			653		653	
Перечень дополнительных работ, рекомендованных при выполнении планового ТО														
1	Чистка и смазка направляющих стеклоподъемников (0,2 н.ч.)		72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	
2	Углы установки колёс, регулировка (1 н.ч.)			432		432		432		432		432	432	

• - Заменить

o - Проверить и отрегулировать, очистить, смазать или долить, в случае необходимости заменить детали, которые вышли из строя

В таблице приведена стоимость запасных частей по состоянию на 01.10.2016

Стоимость может изменяться в зависимости от ценовой политики импортера

Соблюдение данного графика является обязательным условием для сохранения гарантийных обязательств производителя!

На проведение технического обслуживания распространяется скидка согласно действующей Программы Лояльности :

для владельцев бонусной карты - скидка согласно накопленому обслуживанию на работы и запчасти

для новых клиентов выдается бонусная карта - накопительная скидка на работы и запчасти