



Официальный диллер : Види ИНСАЙТ



## КАРТА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Предлагаемый график разработан для модели :

**Accord 2,4-АКПП (2009-2012) JPN-Product**

Данная модель должна эксплуатироваться на полусинтетических и (или) синтетических маслах, удовлетворяющих требованиям стандарта API для SJ/CF.

График специально разработан Honda Motor Co., Ltd. с учетом условий эксплуатации автомобиля на территории Украины.

**ВНИМАНИЕ!** Этот регламент предусматривает использование **только** оригинальных запасных частей производства компании **HONDA**

Обязательные операции при выполнении ТО		Интервалы обслуживания											
Осуществляется до указанного пробега автомобиля или до истечения указанного временного срока, (в зависимости от того, что наступает раньше)	х 1000 км	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180
	месяцев	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144
1	Моторное масло и масляный фильтр - замена	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	Рабочий элемент воздушного фильтра - проверка (замена при необходимости или в назначенное время)	o	•	o	•	o	•	o	•	o	•	o	•
3	Зазоры клапанов - регулировка			•			•			•			•
4	Топливный фильтр - замена При использовании некачественного топлива - замена			•			•			•			•
5	Свечи зажигания - замена								•				
7	Ремень привода навесного оборудования - проверка	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
8	Обучение холостого хода								•				
9	Трансмиссионная жидкость, замена			•			•			•			•
12	Передние и задние тормозные механизмы	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
13	Настройка стояночного тормоза	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
14	Фильтр системы вентиляции салона	o	o/•	o	o/•	o	o/•	o	o/•	o	o/•	o	o/•
15	Настройка фар	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
16	Ротация колес (одновременно проверить состояние и давление возд. в шинах)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
17	Проверка автомобиля в движении : шум, стабильность, функционирование индикаторов и указаний на панели приборов	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
18	Проверка электронных систем с использованием HDS	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
19	Замена тормозной жидкости	Каждые 36 месяцев (0,3 н/ч)											
20	Охлаждающая жидкость двигателя	первая замена - через 200 тыс. км, дальше - каждые 100 тыс. км. (0,4 н/ч)											
<b>Визуальные проверки (корректность установления, отсутствие трещин, ржавчины и других признаков коррозии)</b>													
21	Уровень и качество всех рабочих жидкостей (замена при необходимости)												
22	Аккумуляторная батарея : уровень электролита и заряженность												
23	Шаровые опоры тяг и рулевого механизма, защитных чехлов												
24	Детали подвески												
25	Состояние тормозных шлангов и трубок: (включительно из ABS,VSA,модулятором VSA,главным цилиндром)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
26	Выпускная система												
27	Топливопроводы и их соединения												
28	Трубки и соединения системы охлаждения двигателя												
<b>Ориентировочное время выполнения работ (час)</b>		2,1	2,1	2,9	2,1	2,1	3,3	2,1	2,3	2,9	2,1	2,1	3,3
<b>Ориентировочная стоимость работ (грн) с НДС</b>		756	756	1 044	756	756	1 188	756	828	1 044	756	756	1 188
<b>Запасные части и материалы</b>													
№	Наименование	Количество	Стоимость										
1	Масло моторное синтет. Honda HFS-E 5W30, литр	4,3	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914
2	Фильтр масляный, шт.	1	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213
3	Шайба уплотнительная ДВС, шт.	1	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
4	Фильтр воздушный,шт.	1		899		899		899		899		899	
5	Фильтр системы вентиляции салона, шт.	1		393		393		393		393		393	
6	Жидкость для АКПП (DW-1), литр	3,5			1 473			1 473			1 473		1 473
7	Шайба уплотнительная АКПП, шт.	1			54			54			54		54
10	Фильтр топливный, шт.	1					2 032						2 032
11	Свечи зажигания, шт.	4							2 966				
14	Герметик при регулировке клапанов, туб.	0,1			56					56			56
15	Охлаждающая жидкость (долив при необх.), л.	0,5	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
<b>Ориентировочная стоимость материалов, грн. с НДС</b>			1 145	2 044	2 728	2 044	1 145	5 659	1 145	5 010	2 728	2 044	1 145
<b>ИТОГО ориентировочная стоимость ТО без дополнительных работ, грн.</b>			1 901	2 800	3 772	2 800	1 901	6 847	1 901	5 838	3 772	2 800	1 901
<b>Перечень возможных дополнительных материалов для планового ТО</b>													
1	Силиконовая смазка-спрей, бал.	0,2	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36,46
2	Очиститель спрей	1	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	132,66
3	Тормозная жидкость, банка (0,5 л.)	2			575			575			575		575,28
4	Прокладка клапанной крышки (при необх.), шт.	1					589						588,96
5	Фильтр АКПП для автомобилей с АКПП	1			998			998			998		997,56
<b>Перечень дополнительных работ, рекомендованных при выполнении планового ТО</b>													
1	Чистка и смазка направляющих стеклоподъемников (0,2 н.ч.)		72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
2	Углы установки колёс, регулировка (1 н.ч.)			432		432		432		432		432	432

• - Заменить

o - Проверить и отрегулировать, очистить, смазать или долить, в случае необходимости заменить детали, которые вышли из строя

В таблице приведена стоимость запасных частей по состоянию на 01.10.2016

Стоимость может изменяться в зависимости от ценовой политики импортера

**Соблюдение данного графика является обязательным условием для сохранения гарантийных обязательств производителя!**

**На проведение технического обслуживания распространяется скидка согласно действующей Программы Лояльности :**

**для владельцев бонусной карты - скидка согласно накопленому обслуживанию на работы и запчасти**

**для новых клиентов выдается бонусная карта - накопительная скидка на работы и запчасти**